

# Тропик

## MOD.№M18.01

Стандарт: ТР ТС 019/2011  
 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011  
 ГОСТ 28507-99  
 ГОСТ 12.4.137-2001  
 Размер: 36-47



### Подошва ПУ/ТПУ

- Сж От скольжения по зажиренным поверхностям.
- Нс От сырой нефти
- широкая форма для максимальной стабильности и защиты.
- Амортизирующая пятка.

Подкладка обуви: Обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой. Плотность 150г/2



Натуральная кожа полного зерна водоотталкивающая.  
 Высокая воздухопроницаемость и устойчивость к проникновению воды.

Пряжка анткоррозийная

Перфорация для лучшего воздухообмена, препятствуя повышенной влажности внутри обуви.

Полиуретановый промежуточный слой подошвы низкой плотности увеличивает поглощение энергии в то время как термополиуретановый протектор подошвы обеспечивает большую прочность и сопротивление скольжению.

Подносок из композитных материалов ассиметричной формы для зажигания пальцев ног и антипрокольная стелька из многослойного материала для легкости, защиты и гибкости



Анатомическая стелька из высококачественного кож. картона дублированная нетканым полотном.

