

Металлург

Утепленные

MOD.Nº M12.01/1

Стандарт: ТР ТС 019/2011
 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
 ГОСТ 28507-99
 ГОСТ 12.4.137-2001

Размер: 36-47



Подошва ПУ/ТПУ

- Сж От скольжения по зажиренным поверхностям.
- Нс От сырой нефти
- широкая форма для максимальной стабильности и защиты.
- Аммортизирующая пятка.

Кожаный клапан для защиты от искр, брызг расплавленного металла

Подкладка обуви: С высокой теплоизоляцией полушерстяной мех 600гр: сохраняет ноги в тепле при низких температурах и во влажных условиях.

Натуральная кожа полного зерна водонепроницаемая. Высокая воздухопроницаемость и устойчивость к проникновению воды. Тиснение - Тюльпан 1.8-2.0мм.

Полиуретановый промежуточный слой подошвы из низкой плотности увеличивает поглощение энергии в то время как термополиуретановый протектор подошвы обеспечивает большую прочность и сопротивление скольжению.

Подносок из композитных материалов ассиметричной формы для защиты пальцев ног и антипрокольная стелька из многослойного материала для легкости, защиты и гибкости

Светоотражающий материал для обеспечения безопасности в темное время суток.

Четыре строчки на носочной и пятонной части нитями высокой прочности